

LYSI 903

DISINCROSTANTE PER CIRCUITO TERMO

Prodotto formulato per la disincrostazione dei circuiti termo con impianti in esercizio

PROPRIETA'

- **ANTINCROSTANTE:** Penetra e disgrega le incrostazioni derivanti da calcare e da ossidi ferrosi.

VANTAGGI

- Ripristina i rendimenti originali dei circuiti termo.
- Consente di eseguire il lavaggio dei circuiti con tempi di sosta estremamente ridotti rispetto ai sistemi tradizionali.
- Ripristina lo scambio termico anche nelle zone dove la circolazione dell'acqua si è molto ridotta.
- E' facilmente iniettabile nel circuito e non richiede modifiche alle condizioni di esercizio.

CONDIZIONI D'IMPIEGO

L'applicazione di LYSI 903 non richiede interventi e particolari attrezzature.

- Abbassare il livello dell'acqua nell'impianto secondo necessità.
- Versare LYSI 903 direttamente nel vaso di espansione aperto; nel caso di impianto a vaso chiuso, immettere LYSI 903 con pompa di caricamento da un qualsiasi punto del circuito.
- Far circolare la soluzione nell'impianto utilizzando le pompe di circolazione esistenti per almeno 30 gg.
- Effettuare uno spurgo o due dell'impianto con intervalli di almeno 10gg ripristinando il livello con LYSI 903.
- Scaricare l'impianto e lavare con acqua corrente.
- Ricaricare l'impianto con acqua trattata con TERM 501.

DOSAGGIO

3÷5 % in funzione delle condizioni dell'impianto.

CARATTERISTICHE FISICO CHIMICHE

Miscela bilanciata di sequestranti organici e disperdenti di ioni metallici.

Stato	: Liquido
Colore	: Giallino
Odore	: Leggermente aromatico
PH	: 8,0÷9,0
Densità a 20 °C	: 1,06 gr/ml
Infiammabilità	: Non infiammabile
Conservabilità	: Illimitata

PRECAUZIONI PER L'USO

Munirsi di guanti protettivi. Non ingerire e in caso di contatto con la pelle e/o occhi lavare con acqua corrente.

MAGAZZINAGGIO E CONFEZIONE

LYSI 903 immagazzinato bassa temperatura ambiente tende a stratificare; In tal caso agitare prima dell'uso.

LYSI 903 è disponibile in contenitori di polietilene da 25 Kg a perdere.

Resa: Franco nostro magazzino di Limena (PADOVA)

Le informazioni contenute in questa nota tecnica sono il risultato di nostre esperienze. La Depurex 88 s.r.l. non assume responsabilità conseguente all'uso del prodotto in situazioni operative non idonee e/o con modalità differenti da quelle consigliate e/o in violazione di norme vigenti.

Tutte le informazioni ed i dati riportati sono indicativi e passibili di modifiche senza preavviso



Depurex 88 s.r.l.

Via R. Colpi, 33 - 35010 LIMENA (Padova)

TEL. 049 768255 - FAX 049 8840168

www.depurex88.it - E-mail: info@depurex88.it